

Lubrikanti za zračno upuhivanje svjetlovodnih kabela. Uz manje trenja povećavaju domet upuhivanja.

PRELUBE 2000 lubrikant za upuhivanje konvencionalnih optičkih kabela

Jednostavan za primjenu uz niže ukupne troškove.

Učinkovita i dokazana formula.

Polywater® Prelube 2000™ smanjuje trenje kod upuhivanja u kabelsku kanalizaciju što povećava ukupni domet upuhivanja. Može se koristiti i kod upuhivanja mikrotuba u koje se upuhuju mikrokabeli.

To je dokazani lubrikant u upuhivanju desetaka tisuća kilometara kabela diljem svijeta i u primjeni sa raznim strojevima za upuhivanje.



- Ovaj lubrikant se pokazao superiornijim od bilo kojeg parafinskog ulja i maziva.
- Prelube 2000 preporučuje većina proizvođača opreme za upuhivanje.
- Prelube 2000 je kompatibilan sa plaštevima optičkih kabela.

Promjer	količina po km
2.5 cm	300 ml
3 cm	400 ml
4 cm	500 ml
5 cm	600 ml

PRELUBE 5000 lubrikant za upuhivanje optičkih mikrokabela

Razvijen i testiran u primjeni na terenu.

Povećana viskoznost uz još koncentriraniju formulu.

Polywater® Prelube 5000™ je više koncentriran od Prelube 2000™.

Namijenjen je upuhivanju mikrokabela u mikrocijevi malog promjera. Poboljšana kemijska svojstva omogućuju da se ovaj lubrikant širi dalje uz niže trenje.



- Polywater® Prelube 5000™ je jednostavan za korištenje i koristi se za mikrocijevi malog promjera.
- Radi i kod mikrocijevi sa ekstremno malim unutarnjim premazom učinkovitije od bilo kojeg sredstva za upuhivanje.
- Polywater® Prelube 5000™ je superioran kod upuhivanja mikrokabelskih instalacija.

promjer mm	količina na 305m	dužina punjenja mikrocijevi
14/12	9 ml	8 cm
12/10	7 ml	10 cm
10/8	6 ml	12 cm
8/6	4 ml	16 cm
7/5	4ml	19 cm
5/3.5	3ml	27 cm
4/3	2ml	31 cm